

VINCOIL TOP



Contattaci

5.9 s.r.l CARE WEIGHTING SYSTEM

Via Ischia, 2 40017 San Matteo della Decima (BO)

Tel +39 051 0546950 **email** commerciale@tassaribilance.it

Seguici su



www.tassaribilance.it

Bilancia pesaolio mod.VINCOIL

La riempi pesa lattine mod. **VINCOIL-TOP** è in impianto omologato, idoneo per il riempimento di bottiglie e lattine per specifici settori **Alimentari**. Costruzione in acciaio inox. Sistema di pesatura con indicatore del peso **TOUCH SCREEN 7"** ad alta tecnologia, estremamente pratico ed intuitivo nel suo utilizzo.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX CON INDICATORE A COLONNA

Bilancia completamente inox AISI 304 piatto 30 x 30 cm Integrata nel piano struttura .
Portate Disponibili **6/15 / 15/ 30 kg** (disponibile in altre portate) Divisioni **2/5 / 5/10 g**

Possibilità di riempimento fino a 120 lattine/ora, in base alla densità del liquido e/o ai relativi contenitori.

“Piano di rialzo” serve per avere un piano unico altrimenti la bilancia sarebbe più alta del piano tavolo.
Pannellatura in acciaio inox perimetrale (sui 4 lati) con portello apribile sul davanti e (come da foto) e pannelli forati (dietro e lateralmente) per il passaggio del tubo.

“Piano a ribalta” laterale (come foto) utile come appoggio (è possibile posizionarne un secondo anche sul lato opposto (accessorio) Ruote da definire se tutte 4 piroettanti con freno oppure 2 fisse e 2 piroettanti con freno (Le 2 posteriori fisse e le 2 anteriori piroettanti con freno.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni struttura impianto (senza ruote)
- Profondità **51 cm**
- Larghezza senza ribaltina **60 cm**
- Larghezza con ribaltina aperta **86 cm**
- Larghezza solo ribaltina **26 cm**
- Altezza totale con piedi regolabili **160 cm**
- Altezza piano bilancia con piedi regolabili **160 cm**
- Altezza con ruote aumentano le misure di 8, **165 cm**

Struttura impianto inox AISI 304

Tubazione dosaggio inox AISI 316

Parti a contatto con i liquidi in materiale per alimenti.



DEC59 PTSC35 TOUCH SCREEN TFT 7''

- Programma per dosaggio / imbottigliamento olio.
- Gestione archivi articoli (500 records), clienti (500 records) e contenitori (100 records).
- Indicazione grafica dell'andamento della procedura di riempimento.
- Configurazione dei vari contenitori.
- Completo di uscite seriali.
- Accesso alla memoria utente (archivi, drivers, log-files) direttamente da USB come disco remoto.
- Supporto multilingue selezionabili (ITALIANO, INGLESE, SPAGNOLO)
- Gestione "alibi memory" per utilizzo legale dei dati metrologici trasmessi ad altre unità.

• Indicatore del peso DEC59

FINE RIEMPIMENTO RALLENTATO ANTI SPRUZZO

- Pompa Liverani
- Supporto tubazione dosaggio
- Elettrovalvola ed attacco
- Beccuccio intercambiabile di 2 diametri per bottiglie e per lattine
- Alimentazione: **220 V**
- Temperatura di lavorazione: da **+10°C a + 40°C**

ACCESSORI

- Personalizzabile con loghi, layout di stampa scontrini, protocolli periferiche, attraverso configurazioni a cura del cliente.
- Possibilità di collegamento a seconda piattaforma di pesatura remota per riempimento di contenitori di maggiore capienza (opzione) • Automazione altezza ugello tramite attuatore (opzione)



• Stampante a rotolo



• Stampante per etichette a trasferimento termico (Etichettatrice)



• Bag in box piastra inox per bilancia in acciaio inox con supporto regolabile.



• Kit 4 ruote in acciaio inox e teflon con sistema frenante