

HMG: MAGNETI IDRAULIC

• Hydraulic magnets • Aimants hydrauliques • Hydraulische Magneten

Si collegano direttamente alle tubazioni idrauliche dell'escavatore, già utilizzate per il funzionamento del martello o della pinza/cissoia, senza alcuna necessità di centralina elettrica montata sull'escavatore.

They are directly connected to the excavator hydraulic pipes, those already in use for the functioning of the breaker or the crusher/shear, without need of an electrical box installed on the excavator.

Ils sont directement branchés aux tuyaux hydrauliques de la pelle, déjà utilisés pour le fonctionnement du marteau ou de la pince/cisaille, sans aucune nécessité d'une boîte électrique installée sur la pelle.

Sie werden direkt an die Hydraulikrohre angeschlossen, die für den Betrieb des Hammers oder der Klammer/Schere schon benutzt werden, ohne dass ein Schaltkasten an den Bagger angeschlossen wird.



Il magnete è dotato di valvole per il controllo della pressione e della portata dell'olio

The magnet has oil pressure and oil flow control valves

L'aimant a des soupapes pour le contrôle de la pression et du débit de l'huile

Der Magnet hat Öldruck- und Öldurchflussregelventile

Il magnete è dotato di dispositivo di rilascio rapido del materiale - 1 sec.

The magnet has a rapid material release device - 1 sec.

L'aimant est doté d'un dispositif de relâchement rapide du matériel - 1 sec.

Der Magnet wird durch eine schnelle Materialfreigabe-Vorrichtung ausgestattet - 1 Sek..

Parte inferiore del piatto realizzata con speciale acciaio antiusura al manganese

Bottom part of the plate realized in a special wear-resistant manganese steel

Partie inférieure du plat réalisée en spécial acier au manganèse anti-usure

Unterseite aus verschleißfestem Magnet-Sonderstahl

Nota: il magnete idraulico necessita di una linea idraulica costante

Note: the hydraulic magnet needs a constant hydraulic flow

Note : l'aimant hydraulique nécessite d'une ligne hydraulique constante

Anm.: Der hydraulische Magnet braucht eine konstante hydraulische Linie

Basta installare generatori e cavi elettrici, attacca i due tubi e lavori su tutte le macchine

It is enough to install generators and electric cables, attach the pipes and work with all machines

Il suffit d'installer des génératrices et des câbles électriques, accrochez les deux tuyaux et travaillez avec toute machine

Es genügt, Generatoren und Stromkabel zu montieren, die zwei Röhre anzuklammern und Sie arbeiten mit allen Maschinen

Gli HMG sono dotati di un proprio e indipendente dispositivo di grande potenza per la produzione di energia elettrica, alloggiato sopra il piatto del magnete ma libero da esso

The HMGs have their own independent great power device, which is placed on the plate of the magnet, for the production of electric energy, but free from it

Les HMG sont dotés de son propre et indépendant dispositif de grande puissance pour la production d'énergie électrique, situé sur le plateau de l'aimant mais libre de lui-même

Die HMG haben ihre eigenen unabhängigen hochkräftigen Vorrichtungen zur Stromherstellung, die sich auf der selben Magnetrinne befindet aber die frei vom ihm sind



Garanzia di velocità ed efficienza

Guaranteed speed and efficiency

Vitesse et efficacité garanties

Betriebsgeschwindigkeit- und Leistungsfähigkeitsgarantie



Misure metriche - Metric measures - Mesures métriques - Metrische Abmessungen

					MIN	SUGGERITO SUGGESTED SUGGÉRE EMPFOHLEN			ROTTAME SCRAP FERRAILLE SCHROTT	LAMIERA PLATE TOLLE BLECH		
		MIN		MAX								
HMG 950	950	950	4,5	220	14		17	30	70	150	300	3.500
HMG 1100	1100	1050	5,5	220	19		23	40	80	150	400	7.000
HMG 1150	1200	1130	6	220	20		25	50	90	150	600	14.000
HMG 1300	1500	1250	7	220	26		32	70	110	180	800	20.000